

ESTINTORE PRESSURIZZATO CLASSE F LT. 6 IDRICO + AFFF + ADDITTIVO

cod.: 113.010.ZA

SERBATOIO

Costruito con macchine completamente automatizzate secondo la norma UNI in conformità ai requisiti essenziali della direttiva PED 97/23/CE. Per ogni lotto vengono eseguite prove di schiacciamento e scoppio. Sabbiato con pallinatura metallica e verniciato con polvere epossidica poliuretanica RAL 3000. Trattamento anticorrosivo interno in PVC.

VALVOLA A PULSANTE

La valvola è costruita in ottone secondo i requisiti essenziali di sicurezza PED 97/23/CE, completa di valvola di sicurezza, ugello erogatore.

MANOMETRO

In ottone d/m 23 produzione tedesca.

TUBO EROGATORE

In gomma con maniglia tessile rinforzata completo di ugello di scarica spray permette la nebulizzazione del getto.

ESTINGUENTE

Acqua + AFFF 3% + additivi

SUPPORTO

Supporto in metallo per fissaggio a parete.

CODICE 113.010.ZA

CARICA KG 6

CLASSE DI FUOCO 27A 233BC

DIAMETRO 160

ALTEZZA 560

PESO TOT. KG.9.5

EUR 0,00

